



**WICOPLAN & -PUTZ Süd GmbH**  
**Schleißheimer Straße 116**  
**D-85748 Garching**

**12**

Nummer der Leistungserklärung  
**LE-150009-G**



Die Leistungserklärung ist über den obenstehenden QR-Code oder unter [www.wico.de](http://www.wico.de) elektronisch abrufbar.

**EN 998-2:2012**

**Normalmauermörtel G**

Normalmauermörtel zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen, welche den Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen

Brandverhalten	A1
Druckfestigkeit	M10
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu=15/35$ (Tabellenwert)
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M-\%}$
Anfangsscherfestigkeit (Verbundfestigkeit)	$0,15 \text{ N}/\text{mm}^2$ (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}}$	$\leq 0,82 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P = 50 % $\leq 0,89 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P = 90 % (Tabellenwert)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD