



WICOPLAN & -PUTZ Süd GmbH
Schleißheimer Straße 116
D-85748 Garching

12

Nummer der Leistungserklärung
LE-150021-L



Die Leistungserklärung ist über den obenstehenden QR-Code oder unter www.wico.de elektronisch abrufbar.

EN 998-2:2012

Leichtmauermörtel L

Leichtmauermörtel zur Verwendung in Innen- und Außenbauteilen,
 welche den Anforderungen an die Standsicherheit unterliegen

Brandverhalten	A1
Druckfestigkeit	M5
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu=5/20$ (Tabellenwert)
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M-\%}$
Anfangsscherfestigkeit (Verbundfestigkeit)	$0,15 \text{ N}/\text{mm}^2$ (Tabellenwert)
Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry	$\leq 0,16 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P = 50 % $\leq 0,17 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ für P = 90 % (Tabellenwert)
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD