

Vorbereiten des Untergrundes von Anhydrit-Fließestrichen

Anschleifen:

Anschleifen bedeutet, die Oberflächen von Estrichen für die Belagsverlegung vorzubereiten. Es handelt sich hier um einen sogenannten Reinigungsschliff, der in der Regel vom Belagsleger ausgeführt wird. Ist das Anschleifen mit dem Estrichleger vereinbart, ist es in beiden Fällen eine vom Auftraggeber zu vergütende besondere Leistung nach VOB, Teil A, § 9, die auszuschreiben ist.

Abschleifen:

Abschleifen bedeutet, eine mangelhafte Estrichoberfläche nachzubessern (z. B.: bei weichen, labilen Zonen oder harten abplatzenden Schalen). Dies wäre eine Mängelbeseitigung, die vom Estrichleger vorzunehmen ist.

So steht's in der VOB/C für

- DIN 18365 Punkt 4.1.2 und 4.2.3 Bodenbelagsarbeiten
- DIN 18356 Punkt 4.1.1 und 4.2.4 Parkettarbeiten
- DIN 18352 Punkt 4.1.4 und 4.2.6 Fliesen- und Plattenarbeiten
- "Vorbehandeln des Untergrundes zur Erzielung eines guten Haftgrundes, z. B. Vorstreichen, maschinelles Bürsten oder Anschleifen und Absaugen".*

Die Vorbereitung des Untergrundes wird in folgenden Merkblättern zum Stand der Technik erklärt:

BEB (Bundesverband Estrich/Belag)

„Beurteilen und Vorbereiten des Untergrundes“ (März 2014)

„Der Untergrund ist vor dem Auftragen von Voranstrichen oder Spachtelmassen mechanisch anzuschleifen und abzusaugen.“ Dies sind besondere Leistungen und vom Auftraggeber zu vergüten (VOB DIN 18365, 18356, 18352).

TKB (Technische Kommission Bauklebstoffe)

„Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen“ (Dezember 2013)

Untergründe auf mineralischer Basis (Zement-, Calciumsulfat-, und Magnesiaestriche) müssen zur Vorbereitung von Bodenbelags-, Fliesen und Parkettarbeiten und vor dem Auftrag einer Grundierung angeschliffen werden.

ZDB Fachverband Deutsches Fliesengewerbe

„Keramische Fliesen und Platten und Naturwerkstein auf calciumsulfatgebundenen Estrichen“ (Oktober 2008)

Die Oberfläche von calciumsulfatgebundenen Estrichen muss mit einer herkömmlichen Schleifmaschine für Spachtelmassen mit Schleifpapier Körnung 16 in einem Arbeitsgang angeschliffen und mit einem Industriestaub-sauger abgesaugt werden.

...und so erreichen Sie mit WICOPLAN eine offenporige, optimal haftfähige Estrichoberfläche...



Anschleifen oder maschinelles Bürsten