

## Leistungserklärung/DOP Kalkspachtel K20

Nr. LE-250032-GP

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **GP, CS I**
2. Verwendungszweck: **Normalputzmörtel (GP) für innen**
3. Hersteller: **Webersberger QUARZOLITH Fertigputz GmbH  
Alte Bundesstraße 1, 5151 Nußdorf**
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 4**
5. Harmonisierte Norm: **EN 998-1:2017**

### 6. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Druckfestigkeit	CS I
Wasseraufnahme	W0
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 25
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> (bei Bruchbild A, B oder C)
Wärmeleitfähigkeit λ 10, dry	≤ 0,33 W/(m.K) für P = 50 % ≤ 0,36 W/(m.K) für P = 90 %
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Nußdorf, November 2020



Romana Stubhann / Produktmanagement

**Anlage:** Sicherheitsdatenblatt